

**Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2** предназначен для набивки различными массами:

- сгущенное молоко и кремы типа «Варенка»;
- масляные и жировые крема;
- кондитерские начинки типа Кремфил;
- джемы и конфитюры.

Возможно использование начинок с включениями (дробленый орех, цукаты, воздушный рис и т.п.) при установке роторно-кулачкового насоса.

Технические характеристики	ДНВ-2
Производительность, шт./час	расчетная
Тип насоса	шестеренчатый (опционально роторно-кулачковый)
Рабочий объем бункера начинки, л	40
Количество позиций дозирования	по согласованию
Напряжение	230В 50Гц
Установленная мощность, кВт	2
Потребляемая мощность, кВт	1
Расход сжатого воздуха, л/мин	до 150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1600x1400x1600
Масса, кг	200

#### Принцип работы:

Изделия наполняются начинкой одновременно по несколько штук. Подача пустых заготовок происходит вручную в специальных рамках-подложках.

#### Особенности ДНВ-2:

- Машина корректно функционирует только при стабильных размерах изделий.
- Насосы начинки чувствительны к попаданию воздуха. Оператор обязан поддерживать уровень начинки не менее трети от объема бункера и не допускать захват воздуха насосом воздуха между загрузками начинки, иначе дозировка начинки будет не стабильной.

#### Преимущества ДНВ-2:

- Настройка режимов работы осуществляется на сенсорной панели управления.
- Пневматические узлы от компании Samozzi (Италия).
- Преобразователи частоты Delta (Тайвань).
- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

#### Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

#### Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

#### Стоимость оборудования:

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

<b>Стоимость на условиях FCA Пенза</b>	<b>Цена, руб. с НДС</b>
Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2	1 409 000,00
Пневматический узел позиционирования изделий	144 000,00
Рамка-подложка для изделий (1 шт.)	11 000,00
Сменный насос в сборе	56 000,00

#### Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК - [www.cdek.ru](http://www.cdek.ru)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

